

Характеристики ISUZU ELF 7.5

Модель шасси (коммерческое наименование)	ISUZU ELF 7.5			
Модель шасси (сертификационное наименование)	ISUZU NPR75L-H	ISUZU NPR75L-K	ISUZU NPR75L-L	ISUZU NPR75L-M
Габаритные размеры и масса				
Длина x Ширина x Высота, мм	5985 x 2115 x 2265	6635 x 2115 x 2265	7355 x 2115 x 2265	7805 x 2115 x 2265
Колесная база, мм	3365	3815	4175	4475
Минимальный дорожный просвет, мм	210			
Колея передних / задних колес, мм	1680 / 1650			
Полная масса автомобиля, кг	7500			
Категория транспортного средства	«С»			
Снаряженная масса шасси, кг	2800	2835	2860	2870
Грузоподъемность шасси, кг	4700	4665	4640	4630
Кабина	однорядная, 3-местная			
Двигатель				
Модель	ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC)			
Экологический класс	Евро-4			
Объем двигателя, см ³	5193			
Тип топлива	ДТ			
Мощность, кВт / л.с. при об / мин	114 / 155 при 2600			
Крутящий момент, Н*м при об / мин	419 при 1600-2600			
Шасси				
Трансмиссия	ISUZU MYY6S, 6-ступенчатая механическая коробка передач			
Тормоза	Гидравлические с ABS, ASR и EBD. Все барабанные			
Подвеска передняя / задняя	Рессорная / рессорная			
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	3100			
Допустимая нагрузка на задний мост, кг	6000			
Расстояние между лонжеронами рамы, мм	850			
Размеры швеллера рамы, мм	216 x 70 (толщина 6 мм)			
Шины	215/75R17.5			
Емкость топливного бака, л	100 / 127			
Напряжение бортовой сети, В	24			
Стартер	24В-4,5кВт			
Генератор	24В-80А			
Возможность установки КОМ	+			
Базовые опции				
Подогрев зеркал заднего вида	+			
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира	+			
Фильтр предварительной очистки топлива	+			
Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем	+			
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета	+			
Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна	+			
Зуммер заднего хода	+			
Окно в задней стенке кабины и зеркало заднего вида внутри кабины	+			
Противотуманные фары	+			
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы	+			
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира	+			
Пепельница в боковой двери со стороны водителя	+			
Тканевая обивка сидений	+			
Подножки кабины пластиковые	+			
Окрашенный в цвет кабины передний бампер	+			
Угол открывания дверей кабины 90 град	+			