

Характеристики ISUZU ELF 9.5

Модель шасси (коммерческое наименование)	ISUZU ELF 9.5			
Модель шасси (сертификационное наименование)	ISUZU ELF 9.5 SHORT / ISUZU ELF 9.5 SHORT HP (ISUZU NQR90L-H)	ISUZU ELF 9.5 NORMAL / ISUZU ELF 9.5 NORMAL HP (ISUZU NQR90L-K)	ISUZU ELF 9.5 LONG / ISUZU ELF 9.5 LONG HP (ISUZU NQR90L-L)	ISUZU ELF 9.5 EXTRALONG / ISUZU ELF 9.5 EXTRALONG HP (ISUZU NQR90L-M)
Габаритные размеры и масса				
Длина x Ширина x Высота, мм	6040 x 2040 x 2275	6690 x 2040 x 2275	7410 x 2040 x 2275	7870 x 2040 x 2275
Колесная база, мм	3365	3815	4175	4475
Минимальный дорожный просвет, мм	210			
Колея передних / задних колес, мм	1680 / 1650			
Полная масса автомобиля, кг	9500			
Категория транспортного средства	«С»			
Снаряженная масса шасси, кг	3000	3040	3080	3100
Грузоподъемность шасси, кг	6500	6460	6420	6400
Кабина	однорядная, 3-местная			
Двигатель				
Модель	ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC) / ISUZU 4HK1(4HK1E4CC для модификации HP)			
Экологический класс	Евро-4			
Объем двигателя, см ³	5193			
Тип топлива	ДТ			
Мощность, кВт / л.с. при об / мин	14 / 155 при 2600 (4HK1E4NC) / 140 / 190 при 2600 (4HK1E4CC, для модификации HP)			
Крутящий момент, Н*м при об / мин	419 при 1600-2600 (4HK1E4NC) / 510 при 1600-2600 (4HK1E4CC, для модификации HP)			
Шасси				
Трансмиссия	ISUZU MYY6S / ISUZU MZZ6F(для модификации HP) 6-ступенчатая механическая коробка передач			
Тормоза	Пневматические с ABS. Все барабанные			
Подвеска передняя / задняя	Рессорная / рессорная			
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	3100			
Допустимая нагрузка на задний мост, кг	6400			
Расстояние между лонжеронами рамы, мм	850			
Размеры швеллера рамы, мм	216 x 70 (толщина 6 мм)			
Шины	215/75R17.5			
Емкость топливного бака, л	127			
Напряжение бортовой сети, В	24			
Стартер	24В-4,5кВт			
Генератор	24В-80А			
Возможность установки КОМ	+			
Базовые опции				
Подогрев зеркал заднего вида	+			
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира	+			
Фильтр предварительной очистки топлива	+			
Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем	+			
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета	+			
Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна	+			
Зуммер заднего хода	+			
Окно в задней стенке кабины и зеркало заднего вида внутри кабины	+			
Противотуманные фары	+			
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы	+			
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира	+			
Пепельница в боковой двери со стороны водителя	+			
Тканевая обивка сидений	+			
Подножки кабины пластиковые	+			
Окрашенный в цвет кабины передний бампер	+			
Угол открывания дверей кабины 90 град	+			